
DELTALIGHT




# M26L - SPY 391 L 93020 DIM5

**RÉFÉRENCE** 23285 9325 FG

DISPONIBLE EN
**NOIR** 23285 9325 B
**FLEMISH BRONZE** 23285 9325 FBR
**FLEMISH GOLD** 23285 9325 FG
**COULEUR OR** 23285 9325 GC
**BLANC** 23285 9325 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 683lm // 9,9W // 69lm/W |

**Remarques**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Références obligatoires**

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23285_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 L 93020 DIM5

23285 9325 FG


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

### Terminez votre produit




**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B ☐

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR ☐

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG ☐

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC ☐





**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W ☐





DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 L 93020 DIM5

23285 9325 FG

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

| SHIFTLINE M35R profile | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **23375 0000** SLM35R - PROFILE | |
|  **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m | |
|  **23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m | |
|  **23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m | |

Notes:

## M26L - SPY 391 L 93020 DIM5

23285 9325 FG