



## SPY 52 HE 93040 ADM DIM5



19801 9335 W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19801 9335 B

**VOLLEDIG WIT** 19801 9335 FW

**WIT** 19801 9335 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info                   |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                  | binnen                                                |
| <b>INSTALLATIE</b>              | Rail systemen Rail montage                            |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>   | IP20                                                  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>             | 0.5                                                   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>            | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                 |
| <b>INFO</b>                     | LENS WFL-40°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA |
| Elektrische info                |                                                       |
| <b>INGANGSSPANNING</b>          | 220-240V / 50-60Hz                                    |
| <b>KLASSE</b>                   | II                                                    |
| <b>VOEDING</b>                  | YES                                                   |
| <b>DIM TYPE</b>                 | DALI                                                  |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>           | D                                                     |
| Info lichtbron                  |                                                       |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                   |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm        |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 96 / Rg: 99                                       |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                 |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 945lm // 6W // 157lm/W                                |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 735lm // 6,9W // 107lm/W                              |

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19801\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 93040 ADM DIM5

19801 9335 W

Notes: