
DELTALIGHT



# SPYCO ON AC 92733 DIM8


**RÉFÉRENCE** 19919 9228 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 19919 9228 B
**BLANC** 19919 9228 W










Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.5 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 350° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-33°<br>BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 230V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **TYPE DIM** | fin de phase |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | G |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 92 / Rg: 98 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L80B10 > 67000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 597lm // 8W // 75lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 452lm // 8W // 57lm/W |

**Accessoires**

SPY TUBE S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19919_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SPYCO ON AC 92733 DIM8

19919 9228 B

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### Terminez votre produit

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **414 02 00 B** | SPY TUBE S B | ☐ |
| | **414 02 00 FBR** | SPY TUBE S FBR | ☐ |
| | **414 02 00 FG** | SPY TUBE S FG | ☐ |
| | **414 02 00 MMAT** | SPY TUBE S MMAT | ☐ |
| | **414 02 00 SG** | SPY TUBE S SG | ☐ |
| | **414 02 00 W** | SPY TUBE S W | ☐ |

Notes: