



LUNELLE 52 M26L 92730 MDL

32822 9220 BRA-B

DISPONIBILE IN

ALU SPAZZOLATO-NERO 32822 9220 BRA-B

ALU SPAZZOLATO-BIANCO 32822 9220 BRA-W

ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32822 9220 BRAT-B

ANTRACITE SPAZZOLATO-BIANCO 32822 9220 BRAT-W

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32822 9220 BRBB-B

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO BIANCO 32822 9220 BRBB-W

RAME SPAZZOLATO-NERO 32822 9220 BRCU-B



RAME SPAZZOLATO-BIANCO 32822 9220 BRCU-W

ORO SPAZZOLATO-NERO 32822 9220 BRG-B

ORO SPAZZOLATO-BIANCO 32822 9220 BRG-W

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32822 9220 BROB-B

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-BIANCO 32822 9220 BROB-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	485lm // 5,6W // 86lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR


Accessori

VISOR 52

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32822_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: