





SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM1

20618 9301 B

DISPONIBLE EN
NOIR 20618 9301 B
BLANC 20618 9301 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	13
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY CABLING 2 CIRCUITS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.2 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm UP: 4 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1079lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 21588lm // 147W // 147lm/W UP: 4316lm // 29,6W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 15876lm // 169W // 94lm/W UP: 3785lm // 34W // 111lm/W


Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20618_XXX1_HAND.pdf](#) , [20618_XXX1_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

les sets pour recouvrement plafond




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐





204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM1

20618 9301 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM1

20618 9301 B

les accessoires de suspension



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: