DELTALIGHT



SPY 52 HE 94020 ADM

АРТИКУЛ 19801 9420 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19801 9420 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19801 9420 FW
БЕЛЫЙ 19801 9420 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° 3F MULTI POWER ADAPTER 350mA

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	975lm // 6W // 163lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	790lm // 7W // 114lm/W

Примечания

High Efficacy : > 100lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19801_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 52 HE 94020 ADM

19801 9420 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Завершите свой продукт



19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H			Варианты цвета корпуса
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	● ○
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	● ○
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	● ○

TRACK 3F DIM IN			Варианты цвета корпуса
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	● ○
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	● ○
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	● ○

TRACK 3F DIM ON			Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	● ● ○
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	● ● ○
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	● ● ○

DELTALIGHT

SPY 52 HE 94020 ADM

19801 9420 B

Notes: