



## OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm EM-3H 930 DIM5

31218 9305



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                              |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                   |
| POIDS (KG)                        | 1.4                                                                                                                                    |
| INFORMATIONS                      | CLUSTER DOWN: 3863lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT<br>INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx% |
| Informations électriques          |                                                                                                                                        |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                   |
| CLASSE                            | I                                                                                                                                      |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                                    |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                                                                   |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                                                      |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                                                               |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                    |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm                                                                                   |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                                       |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                                  |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                                    |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                                            |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 5069lm // 32,6W // 155lm/W                                                                                                             |

### Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: