DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm EM-3H 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31218 9305

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
INFO	CLUSTER DOWN: 3863lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5069lm // 32,6W // 155lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: