





SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 274 95 06 26 WD B
WEISS 274 95 06 26 WD W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY HUMAN CENTRIC LIGHT CONTROL
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	120-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	WDL = Drahtlos dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4208lm Or @ 5700K: LED cluster 45W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4841lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 4208 lm // 45 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 4841 lm // 45 W // 108 lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3131lm // 51,8W // 60lm/W Or 3592lm // 51,8W // 69lm/W


Optionen

SUSPENSION SET 18 3m
 CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
 CENTRAL ROD SUSPENSION
 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [274_95_06_26_WD_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Einbau Kit




115 **274 94 0710** SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

☐

Ausschnittmaß (mm): 735

Coverset



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD W

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 TW WD

274 95 06 26 WD W

Aufhängung Zubehör

328 18 43 SUSPENSION SET 18 3m

☐

328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

☐

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

☐

elektrische Anschlusssteile



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: