



SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 FBR

BESCHIKBAAR IN



ZWART 20567 9240 B

FLEMISH BRONZE 20567 9240 FBR

FLEMISH GOLD 20567 9240 FG

GOUD KLEUR 20567 9240 GC

WIT 20567 9240 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	664lm // 9,9W // 67lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20567_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


SMART 48

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimtype: WDL = draadloos


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 FBR



22
392
30

21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

20 ☐

Licht veranderende onderdelen



13
Ø42

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



13
Ø42

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0030 SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0050 GLASS SBL 42

☐



14
Ø42

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



40
Ø49

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL




20567 9240 FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC ☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W ☐

Vervangbare reflector / lens

 18 Ø45 19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐
 18 Ø45 19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐
 18 Ø45 19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SUPERLOOP HC MDL		Beschikbare kleuren
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 FBR



418 481 17

SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Beschikbare kleuren



20555 0000

SUPERLOOP HC 200 MDL





20556 0000

SUPERLOOP HC 250 MDL





20557 0000

SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000

SUPERLOOP HC 350 MDL






20559 0000

SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000

SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP PLUS MDL

Beschikbare kleuren



20564 0000

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000

SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT





SUPERLOOP-SPY 52 92730 MDL

20567 9240 FBR



SUPERLOOP S HC MDL

Beschikbare kleuren



Notes: