
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930

RÉFÉRENCE 20613 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 20613 9300 B
BLANC 20613 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	9.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC PRISMATIC INCL.LED POWER SUPPLY 930mA (DOWN) / 500mA (UP)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN @ 930mA: 3934lm // 43W // 91lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 26W // 109lm/W

Références obligatoires

SUSPENSION SET 25 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930

20613 9300 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20613_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B





204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930

20613 9300 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930


20613 9300 B

les accessoires de suspension




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B ☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W ☐



328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m ☐



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B ☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W ☐

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B ☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W ☐

Notes: