





## M20/M26H - ODRON 2 92728/41 MDL

26218 9200 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 26218 9200 B  
**WIT** 26218 9200 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                              |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                                 |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar                                               |
| <b>INFO</b>                   | INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC                        |

### Info lichtbron

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                       |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 28°/41°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1948lm // 17,2W // 113lm/W                             |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1632lm // 19,8W // 83lm/W                              |

### Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

ODRON COVER

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26218\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9


Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4






Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

# DELTALIGHT

## M20/M26H - ODRON 2 92728/41 MDL



26218 9200 B

|                                                                                    |                                                         |    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|    | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 4  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                         |    |                          |
|    | <b>300 89 48 150</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W     | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                         |    |                          |
|    | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 11 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                         |    |                          |
|    | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 4  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 9  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |

### Decoratieve ornamenten

|                                                                                    |                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>26210 0020 GC</b> ODRON COVER GC | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|





## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26H FLOOR                                                                | Beschikbare kleuren                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>29323 920W</b> SLM26H F MDL WD  |
|  | <b>29323 930W</b> SLM26H F MDL WD  |



# DELTALIGHT

## M20/M26H - ODRON 2 92728/41 MDL

26218 9200 B

| SHIFTLINE M26H profile                                                             |                                       | Beschikbare kleuren                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|   | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|   | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |


| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Beschikbare kleuren                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

| SPLITLINE M20 profile                                                              |                                        | Beschikbare kleuren                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |


# DELTALIGHT

## M20/M26H - ODRON 2 92728/41 MDL

26218 9200 B



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: