




LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 GC

DISPONIBILE IN

NERO 24819 9320 B

ORO COLORATO 24819 9320 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.6 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	6 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4098lm // 36,6W // 112lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3239lm // 42,1W // 77lm/W

Requisiti

LASS-OH! POWERBOX

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Opzioni

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


Accessori

JIHA S / R

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24819_XXXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMI

1

☐


Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 GC



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54


Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B

1

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile




24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B

1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V




24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Kit per scatola incassata




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 GC


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 GC

Componenti per sospensioni



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B


☐

Dimensione del foro (mm): 43


15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Accessori ottici



24814 0020 B JIHA! S B

☐

24814 0030 B JIHA! R B

☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L330-6 93034

24819 9320 GC

Notes: