



SPY 66 WALLWASH 930 ADM DIM5



24631 9305 W

DISPONIBLE EN

NOIR 24631 9305 B

ENTIÈREMENT BLANC 24631 9305 FW

BLANC 24631 9305 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	WALLWASH LENS 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	210lm // 17,2W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1149lm // 19,8W // 58lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24631_XXX5_HAND.pdf](#)

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	

Notes: