





SPY 66 WALLWASH 930 ADM DIM5

24631 9305 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24631 9305 B
VOLLEDIG WIT 24631 9305 FW
WIT 24631 9305 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	WALLWASH LENS 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	210lm // 17,2W // 123lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1149lm // 19,8W // 58lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24631_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY 66 WALLWASH 930 ADM DIM5

24631 9305 W

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: