



## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BRCU

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 23434 9305 B

**ALU GEBORSTELD** 23434 9305 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 23434 9305 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 23434 9305 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 23434 9305 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 23434 9305 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23434 9305 FBR

**FLEMISH GOLD** 23434 9305 FG

**GOUD KLEUR** 23434 9305 GC

**WIT** 23434 9305 W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
<b>INFO</b>	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	431lm // 6,7W // 65lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23434\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BRCU

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

#### Beschikbare kleuren



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

23434 9305 BRCU



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: