



## OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm EM-3H 940

31218 9400



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                     |
| POIDS (KG)                        | 1.4                                                                                                      |
| INFORMATIONS                      | CLUSTER DOWN: 4029lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT<br>INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx% |
| Informations électriques          |                                                                                                          |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                     |
| CLASSE                            | I                                                                                                        |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                      |
| TYPE DIM                          | non dimmable                                                                                             |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                        |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                                 |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                      |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm                                                     |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                         |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                    |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                      |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 5286lm // 32,6W // 162lm/W                                                                               |

Notes: