



## MONTUR L PC LED 927

232 318 92 B

DISPONIBLE EN



**ALU GRIS** 232 318 92 A

**NOIR** 232 318 92 B

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 232 318 92 FBRX

**ANTHRACITE** 232 318 92 N

**BLANC** 232 318 92 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | interieur-exterieur                           |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Plafond Applique,Mur Applique                 |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP54                                          |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK08                                          |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 3,1                                           |
| <b>ORIENTATION</b>                          | non réglable                                  |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | INCL.PC SBL<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                    |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable         |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2045lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                          |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2045lm // 14,7W // 139lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 991lm // 16,9W // 59lm/W                             |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [232\\_318\\_XX\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## **MONTUR L PC LED 927**

232 318 92 B