
DELTALIGHT




MONTUR L PC LED 927

REFERENZEN 232 318 92 B

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 232 318 92 A
SCHWARZ 232 318 92 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 232 318 92 FBRX
ANTHRAZIT 232 318 92 N
WEISS 232 318 92 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	3.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2045lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2045lm // 14,7W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	991lm // 16,9W // 59lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **232_318_XX_HAND.pdf**

Notes:

MONTUR L PC LED 927

232 318 92 B