



MONTUR L PC LED 927

232 318 92 B

ERHÄLTICH IN



ALU GRAU 232 318 92 A

SCHWARZ 232 318 92 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 232 318 92 FBRX

ANTHRAZIT 232 318 92 N

WEISS 232 318 92 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	3,1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2045lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2045lm // 14,7W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	991lm // 16,9W // 59lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [232_318_XX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MONTUR L PC LED 927

232 318 92 B