
DELTALIGHT




# D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 DIM5

**RÉFÉRENCE** 32054 9425 W-W

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 32054 9425 B-B
**BLANC-BLANC** 32054 9425 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 48 x REFLECTOR 58°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY520mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | C |
| **CERTIFICATS** | EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm |
| **BEAMANGLE** | 58° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 3154lm // 17,3W // 183lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 2495lm // 20W // 125lm/W |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32054_XXX5_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
| **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP** | - |

DELTALIGHT

## D-LINER 30 INF LOC1 1114 94058 DIM5

32054 9425 W-W

Notes: