



ENTERO SQ-M IP SOFT 93030



28515 9020 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28515 9020 B

VOLLEDIG WIT 28515 9020 FW

GOUD KLEUR 28515 9020 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 92 x 92
INBOUWDIEPTE (MM)	145
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	12,5 or 25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.42
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1618lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1618lm // 16,1W // 101lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1054lm // 18,5W // 57lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 450mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28515_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M IP SOFT 93030


28515 9020 GC

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐



LED voedingen

armaturen








armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		

ENTERO SQ-M IP SOFT 93030

28515 9020 GC

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0)	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 90			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 48			

Notes: