

COMPO M TW 96520

9 15729 9020 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15729 9020 B


ХРОМ 9 15729 9020 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15729 9020 DC


БЕЛЫЙ 9 15729 9020 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 110
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.266
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1383lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1383lm // 11,8W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	910lm // 13,6W // 67lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO M LINEAR SPREAD LENS	
COMPO M SPREAD LENS	
COMPO M SOFTENING LENS	
COMPO M GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15729_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 5900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1
15710 6400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA	1

Монтажные комплекты

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B Размер монтажного отверстия (mm): 76	
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Размер монтажного отверстия (mm): 76	

Светопреломляющие устройства

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
--	----------------------

DELTALIGHT

COMPO M TW 96520

9 15729 9020 B

<u>15710 1110</u>	COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5		
<u>15710 1120</u>	COMPO M SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5		
<u>15710 1130</u>	COMPO M SOFTENING LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5		
<u>15710 1140</u>	COMPO M GLASS SBL	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 32,5		

Notes: