



SPY 52 HE 94020 ADM DIM5



19801 9425 FW

DISPONIBLE EN

NOIR 19801 9425 B

ENTIÈREMENT BLANC 19801 9425 FW

BLANC 19801 9425 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-20° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	975lm // 6W // 163lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	790lm // 6,9W // 114lm/W

Remarques	
High Efficacy : > 100lm/W	

Références obligatoires	
SPY 52 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19801_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 52 HE 94020 ADM DIM5

19801 9425 FW

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H

Couleurs disponibles

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m

2000 m 3.2 kg



200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m

3000 m 4.8 kg



TRACK 3F DIM IN

Couleurs disponibles

200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m

1000 m 1.2 kg



200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m

2000 m 2.4 kg



200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m

3000 m 3.5 kg



TRACK 3F DIM ON

Couleurs disponibles

200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m

1000 m 1.1 kg



200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m

2000 m 2.1 kg



200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m

3000 m 3.1 kg



DELTALIGHT

SPY 52 HE 94020 ADM DIM5

19801 9425 FW

Notes: