





## M26L - ODRON 2 93028/41 MDL

26222 9300 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 26222 9300 B  
**WIT** 26222 9300 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
<b>INFO</b>	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm)
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	28°/41°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2036lm // 17,2W // 118lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1706lm // 19,8W // 86lm/W

### Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

ODRON COVER

# DELTALIGHT

## M26L - ODRON 2 93028/41 MDL

26222 9300 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26222\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Dimtype: WDL = draadloos


9

#### SMART 48

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

9



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

Dimtype: WDL = draadloos


9

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75

4

# DELTALIGHT

## M26L - ODRON 2 93028/41 MDL


26222 9300 B



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

9

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### Decoratieve ornamenten




**26210 0020 GC** ODRON COVER GC


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L FLOOR

### Beschikbare kleuren



**29321 0010** SLM26L F MDL



**29322 002W** SLM26L F MDL WD




# DELTALIGHT

## M26L - ODRON 2 93028/41 MDL


26222 9300 B

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


### Beschikbare kleuren




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: