
DELTALIGHT




M26L - ODRON 2 93028/41 MDL

АРТИКУЛ 26222 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 26222 9300 B
БЕЛЫЙ 26222 9300 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2036lm // 17,2W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1706lm // 19,8W // 86lm/W

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары

ODRON COVER

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 93028/41 MDL

26222 9300 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **26222_XXX0_HAND.pdf**


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 9 ☐


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 9 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 9 ☐


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 4 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75


M26L - ODRON 2 93028/41 MDL

26222 9300 B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

Тип диммирования: не диммированный




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 7

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 11


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 9

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


Декоративные детали




26210 0020 GC ODRON COVER GC

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L FLOOR — **Варианты цвета корпуса**



29321 0010 SLM26L F MDL



29322 002W SLM26L F MDL WD


DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 93028/41 MDL


26222 9300 B

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: