
DELTALIGHT




XY180 S122 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 422 122 93 ED5 B

DISPONIBILE IN
NERO 422 122 93 ED5 B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1748lm // 20,5W // 85lm/W

Note

Look at the XY180 brochure

Opzioni

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **422_122_XX_ED5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

XY180 S122 DIM5

422 122 93 ED5 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45


Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Altro



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

Notes:

XY180 S122 DIM5

422 122 93 ED5 B