





POLESANO W 94015

15931 9410 N-B

ERHÄLTICH IN

ALU GRAU-SCHWARZ 15931 9410 A-B

ANTHRAZIT-SCHWARZ 15931 9410 N-B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP66
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	5.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 55° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	16 x LENS SP-15° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 5136lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	4084lm // 47,8W // 85lm/W

Bemerkungen

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

Optionen

POLESANO FLOOR BASE

Zubehör

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [15931.XXXX.HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



431 03 01 B HONEYCOMB S105 B


☐



431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

☐

andere



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N

☐

Notes: