DELTALIGHT



OONO F PORTABLE 927

PRODUCTREFERENTIE 29619 9200 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29619 9200 B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Vloer Vrijstaand
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
IK	IK04
GEWICHT (KG)	7.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.BATTERY PACK 2600mAh INCL.SEPARATE BATTERY CHARGER ON/OFF SWITCH 4h ON FULLY CHARGED BATTERY

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	III
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	397lm // 10W // 40lm/W

Opties

INFORM 40 SQ F/T SWARM SENSOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29619_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OONO F PORTABLE 927

29619 9200 B

Notes: