





OOONO F PORTABLE 927

ODNIESIENIE

29619 9200 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 29619 9200 B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Wolnostojące
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK04
WAGA (KG)	7.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.BATTERY PACK 2600mAh INCL.SEPARATE BATTERY CHARGER ON/OFF SWITCH 4h ON FULLY CHARGED BATTERY

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	III
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	397lm // 9,9W // 40lm/W

Opcje

INFORM 40 SQ F/T SWARM SENSOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29619_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OONO F PORTABLE 927

29619 9200 B

Notes: