



OML50 - LED ARRAY D HO  
2296mm 940 DIM5

31016 9405

 [Voir sur le site Web](#)



|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations générales            |                                                                                                 |
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                       |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                            |
| POIDS (KG)                        | 1.9                                                                                             |
| INFORMATIONS                      | CLUSTER DOWN: 4029lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques          |                                                                                                 |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                            |
| CLASSE                            | I                                                                                               |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                             |
| TYPE DIM                          | DALI                                                                                            |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                               |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                        |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                             |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9251lm                                            |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                           |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                             |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                     |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 9251lm // 57,1W // 162lm/W                                                                      |
| Références optionnelles           |                                                                                                 |
| WIRELESS CONTROL DIM5             |                                                                                                 |

Notes: