



OML50 - LED ARRAY D HO  
2296mm 940 DIM5

31016 9405

 [Visualizza sul sito web](#)



|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali                   |                                                                                                    |
| AMBIENTE                                | indoor                                                                                             |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                                                               |
| PESO (KG)                               | 1.9                                                                                                |
| INFORMAZIONI                            | CLUSTER DOWN: 4029lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informazioni elettriche                 |                                                                                                    |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                               |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                                                                  |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                                                                |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | DALI                                                                                               |
| CLASSE ENERGETICA                       | D                                                                                                  |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                                                                           |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                |
| SORGENTE LUMINOSA                       | LED cluster 57,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 925lm                                                |
| TM-30                                   | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                   |
| SDMC                                    | SDCM3                                                                                              |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                                                                |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                        |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 925lm // 57,1W // 162lm/W                                                                          |
| Opzioni                                 |                                                                                                    |
| WIRELESS CONTROL DIM5                   |                                                                                                    |

Notes: