DELTALIGHT



FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM DIM5

PRODUCTREFERENTIE 23616 9415 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23616 9415 B
WIT 23616 9415 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	9 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2889lm // 23,4W // 123lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2498lm // 27W // 93lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Accessoires

FRAGMA 4X4 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23616_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM DIM5

23616 9415 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: