





## FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM DIM5

23616 9415 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 23616 9415 B  
**BLANC** 23616 9415 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                    |
| <b>INSTALLATION</b>         | Rail Monté sur rail                                                          |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                         |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 1.9                                                                          |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                            |
| <b>INFORMATIONS</b>         | 9 x LENS SP-8°<br>INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                  |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI               |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, RCM      |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 8°                                                   |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2889lm // 23,4W // 123lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 2498lm // 26,9W // 93lm/W                            |

### Références obligatoires

TRACK 3F DIM


### Accessoires

FRAGMA 4X4 HONEYCOMB

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23616\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



23613 0220 B FRAGMA L HONEYCOMB B



TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                             |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                             |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                           |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

Notes: