




ENTERO RD-M IP TW 94018

RÉFÉRENCE 28463 9010 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28463 9010 B
ENTIÈREMENT BLANC 28463 9010 FW
COULEUR OR 28463 9010 GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 92
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	145
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.16
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.415
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	653lm // 10,4W // 63lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Références optionnelles	
ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28463_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.


	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 85		

DELTALIGHT

ENTERO RD-M IP TW 94018

28463 9010 B

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: