
DELTALIGHT




ENTERO RD-M IP TW 94018

REFERENZEN 28463 9010 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28463 9010 B
VOLLWEISS 28463 9010 FW
GOLDFARBEN 28463 9010 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 92
EINBAUTIEFE (MM)	145
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.415
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	979lm // 9W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	653lm // 10,4W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Optionen

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28463_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-M IP TW 94018

28463 9010 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	-	
 Plasterboard	-	
 Stucanet	-	
 Wood	-	
 Concrete	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Concrete + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Lintel + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab + plaster	28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Stretched ceiling	-	


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 2

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 85

DELTALIGHT

ENTERO RD-M IP TW 94018

28463 9010 B

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Notes: