



ENTERO RD-M IP TW 94018



28463 9010 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28463 9010 B

VOLLWEISS 28463 9010 FW

GOLDFARBEN 28463 9010 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 92
EINBAUTIEFE (MM)	145
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.415
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	979lm // 9W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	653lm // 10,4W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Optionen	
ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28463_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling	-		
 Plasterboard	-		
 Stucanet	-		
 Wood	-		
 Concrete		28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Concrete + plaster		28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Lintel + plaster		28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab		28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab + plaster		28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	Required
 Stretched ceiling	-		

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom


	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 85		

DELTALIGHT

ENTERO RD-M IP TW 94018

28463 9010 B

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: