



ENTERO RD-M IP TW 94018


28463 9010 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28463 9010 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28463 9010 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28463 9010 GC



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 92
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	145
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.16
STOPIEŃ OCHRONY	IP44/20
WAGA (KG)	0.415
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	653lm // 10,4W // 63lm/W

Wymagania	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Opcje	
ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28463_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIMS

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85


2

DELTALIGHT

ENTERO RD-M IP TW 94018

28463 9010 B

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: