



POLESANO BOLLARD 100 927 DIM5



15933 9205 A

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 15933 9205 A

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 15933 9205 FBRX

ANTRACYT 15933 9205 N



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK10
WAGA (KG)	4.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, DARKSKY, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 72lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	72lm // 6W // 124lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	397lm // 6,9W // 57lm/W

Opcje

PLATE 13

DALI MIDNIGHT CONTROL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [15933_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

POLESANO BOLLARD 100 927 DIM5

15933 9205 A

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



15223 0130 PLATE 13

Inne



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

Notes: