



## SPY 52 HE 94020 ADM DIM5



19801 9425 W

DISPONIBILE IN

**NERO** 19801 9425 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 19801 9425 FW

**BIANCO** 19801 9425 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                               |
| <b>IP</b>                                                 | Rotaia Montato su guida                              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                 |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.5                                                  |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                   |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | LENS FL-20°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA |
| Informazioni elettriche                                   |                                                      |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 50-60Hz                                   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | II                                                   |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                  |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                 |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | D                                                    |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                      |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm       |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 96 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 975lm // 6W // 163lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 790lm // 6,9W // 114lm/W                             |

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19801\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPY 52 HE 94020 ADM DIM5

19801 9425 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

BINARI COMPATIBILI

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Colori disponibili                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Colori disponibili                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Colori disponibili                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 94020 ADM DIM5

19801 9425 W

Notes: