
DELTALIGHT




CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4

PRODUCTREFERENTIE 26511 7424 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26511 7424 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26511 7424 B-FG
WIT-ZWART 26511 7424 W-B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC DOWN / 500mA-DC UP 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI of DSI of push button
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 22W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 2694lm UP: LED cluster 16,8W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 2078lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 2694lm // 22W // 123lm/W UP: 2078lm // 16,8W // 123lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 1692lm // 25,3W // 67lm/W UP: 1637lm // 19,3W // 85lm/W

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4

26511 7424 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26511_XXX4_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

DELTALIGHT

CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4

26511 7424 W-B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

CONFORM P14 DOWN-UP 954067 DIM4


26511 7424 W-B

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: