
DELTALIGHT




LOGIC 190 R SP 94008 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30221 9415 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30221 9415 INOX





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	190
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 600mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 11,9W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1586lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1586lm // 11,9W // 133lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1250lm // 13,7W // 91lm/W

Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX

Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R SP 94008 DIM5

30221 9415 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30221_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen



30210 0010 LOGIC 190 R BOX ☐


Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

Waterdichte doorverbindingen



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Diverse



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: