
DELTALIGHT




MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030

ODNIESIENIE 24112 9320 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 24112 9320 B
BIALY 24112 9320 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	75
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-480lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	480lm // 5,1W // 94lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	364lm // 5,9W // 62lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK
LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)

Akcesoria

MICRO VISOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **24112_XXXX_HAND.pdf**

MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030


24112 9320 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Plasterboard**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Stucanet**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030


24112 9320 B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 3 | - | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 6(6) | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 4(3) | - | -


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3 | - | -


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 3(3) | - | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->9(10) | 2->9(4)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 3(2)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 3->4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030

24112 9320 B



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->8(8) | - | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 4->6 | - | -

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2->3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 43



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 5(5) | - | -

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | -

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 30

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 93030

24112 9320 B


Zestaw montażowy



15212 2020 MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK

Wymiar wycięcia (mm): 68

Urządzenia do regulacji światła



10034 0010 B MICRO VISOR B

Notes: