DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY D HO 1312mm EM-3H 940 DIM5

REFERENZEN 31218 9405

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 4029lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	5286lm // 32,6W // 162lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: