
DELTALIGHT




# PLAT-OH! 92723

**RÉFÉRENCE** 29511 9210 B-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 29511 9210 B-B
**NOIR-COULEUR OR** 29511 9210 B-GC
**BLANC-BLANC** 29511 9210 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 76 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 55 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | max.12,5 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTATION** | 0° à 30° inclinable |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-23°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 23° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 748lm // 9,9W // 76lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29511_XXX0_HAND.pdf**

# PLAT-OH! 92723


29511 9210 B-B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimension de découpe (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 30**

# PLAT-OH! 92723


29511 9210 B-B




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**





**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 72**

# PLAT-OH! 92723


29511 9210 B-B




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2 | 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 3(3)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 54**





**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2 | 0

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 50**

# PLAT-OH! 92723


29511 9210 B-B




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

## PLAT-OH! 92723

29511 9210 B-B

Notes: