



M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 W

DISPONIBLE EN

NOIR 23316 9325 B

ALU BROSSÉ 23316 9325 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23316 9325 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23316 9325 BRCU

OR BROSSÉ 23316 9325 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 23316 9325 BROB


FLEMISH BRONZE 23316 9325 FBR

FLEMISH GOLD 23316 9325 FG

COULEUR OR 23316 9325 GC

NOIR PIANO 23316 9325 PB

BLANC 23316 9325 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie






Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23316_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires	
		Courant min. Courant max.	
 55 100 90 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Type de gradation: non dimmable			10 ☐
 63 114 125 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Type de gradation: non dimmable			24 ☐
 17 298 30 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40			10 ☐
 22 392 30 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40			20 ☐
modifier les dispositifs de lumière			
 12 635 24144 0030 B VISOR 39 B			☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 W

Terminez votre produit

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL

Couleurs disponibles





	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 W

	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	





SHIFTLINE M26H profile	Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 

SPLITLINE M20 ST profile	Couleurs disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 W

SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: