
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

ODNIESIENIE 23316 9325 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 23316 9325 B
ALU SZCZOTKOWANY 23316 9325 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23316 9325 BRAT
SZCZOTKOWANA MIEDZI 23316 9325 BRCU
SZCZOTKOWANE ZLOTO 23316 9325 BRG
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23316 9325 BROB
FLEMISH BRONZE 23316 9325 FBR
FLEMISH GOLD 23316 9325 FG
ZLOTO KOLOROWANE 23316 9325 GC
CZARNY PIANO 23316 9325 PB
BIALY 23316 9325 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Uwagi

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23316_XXX5_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

 # opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła




24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT



M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 W

Zakończ swój produkt

	**24144 0010 B**	SPY 39 TUBE B
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W
	**24144 0070**	SPY 39 TUBE SBL


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL		Dostępne kolory
	**30411 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30411 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30412 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5
	**30412 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 W




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Dostępne kolory




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 W

SPLITLINE M20 profile		Dostępne kolory
	**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
	**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
	**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
	**23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: