




SPYCO ON AC 92733 DIM8

19919 9228 W

DISPONIBLE EN
NOIR 19919 9228 B
BLANC 19919 9228 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	597lm // 8W // 75lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	452lm // 8W // 57lm/W


Accessoires

SPY TUBE S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19919_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Terminez votre produit

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: