




SPYCO ON AC 92733 DIM8

REFERENCIA 19919 9228 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 19919 9228 B
BLANCO 19919 9228 W



 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	230V / 50-60Hz
CLASE	I
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	597lm // 8W // 75lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	452lm // 8W // 57lm/W
Accesorios	
SPY TUBE S	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19919_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: