DELTALIGHT



LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 92708

RÉFÉRENCE 30222 9210 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30222 9210 INOX





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	190
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 600mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 11,9W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1339lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1339lm // 11,9W // 112lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	957lm // 14W // 70lm/W

Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX

Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT

LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 92708

30222 9210 INOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30222_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol



30210 0010 LOGIC 190 R BOX ☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P ☐



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

divers



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: